

Description

MAC C-240 est un liquide de maintenance remplissant des lipides avec une combinaison parfaitement équilibrée de différents détergents, agents d'imprégnation et de cires pour les sols déjà imprégnés.

Propriétés

MAC C-240 élimine légèrement les impuretés et est utilisé pour la maintenance du sol. Le liquide de maintenance est utilisé pour une application manuelle, ainsi que pour une utilisation avec des machines d'épurateur automatique.

Spécifications techniques:

Densité : 1 g / cm³ à 20 ° C Valeur du pH : 8 - 9 à 20 ° C

Apparence : jaune clair

Odeur : caractéristique

Solubilité dans l'eau : complètement miscible

Application

Pour l'entretien du sol des planchers minéraux déjà imprégnés, qui sont traités avec des imprégnants Redémarrage des propriétés de surface (protection de surface). L'utilisation principale du produit concerne les surfaces traitées avec MAC R-40.

En traitement

Selon l'application, utiliser MAC C-240 non dilué jusqu'à un rapport de 1: 100 avec de l'eau. Le produit est appliqué par application manuelle avec une vadrouille en microfibre et, le cas échéant, polie après séchage. Pour le polissage, utilisez une machine à disque unique ou un auto-épurateur avec des tampons ou des brosses de polissage doux et appropriés. En utilisation avec un auto-épurateur, le dosage standard recommandé est de 1 à 2% (signifie 1: 100 - 1:50). En fonction d'un cas à l'autre et après une plus longue période de maintenance, une dose allant jusqu'à 1:10 pourrait être appliquée. Des doses plus élevées ne devraient pas être appliquées en permanence. Il est toujours recommandé de prévoir un échantillon avant.

Des sols très sales ou poussiéreux doivent être pré-nettoyés.

Productivité

Selon la salissure, la surface et le rapport de mélange env. 50 - 2.000 m² / litre.

Espace de rangement

Durée de conservation dans un endroit frais et un récipient fermé, env. 12 mois.

Sécurité

Ingrédients: <5% de tensioactifs non ioniques. Autres ingrédients: agents d'entretien et d'étanchéité.

Règlement sur les matières dangereuses

Étiquetage selon le règlement (CE) n ° 1272/2008 [CLP]. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Si des conseils médicaux sont nécessaires, avoir un conteneur de produit ou une étiquette à portée de main. Tenir hors de la portée des enfants.

Marquage d'identification pour le transport :

PU	PU-marquage	Documents de transport
Une	Aucun, produit non dangereux	Aucun, produit non dangereux

Unité d'emballage (PU)

A) bouteille de 1 litre (12 pièces dans la boîte)

B) 10l conteneur (particulier)

Veuillez noter que l'information sur l'environnement et la sécurité est du produit (concentré) tel qu'il est livré.

Cette information ne doit être qu'un conseil non contraignant. L'utilisation des produits repose sur les circonstances locales et sur la surface elle-même. S'il n'y a pas d'expérience et en cas de doute, nous vous recommandons d'essayer d'abord le produit dans un secteur discret.